

Doran Spike light — 15G300031

SAFETY & WARNINGS

NL	FR	DE	EN
Geschikt voor gebruik buiten.	Convient à un usage extérieur.	Für den Außenbereich geeignet.	Suitable for outdoor use.
Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.	Luminaires non appropriées pour recouvrement d'un matériau isolant thermique.	Das Gerät/ Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolierung.	Luminaire not suitable for covering with insulating material.
IP65: beschermd tegen stof en tegen waterstralen uit elke richting.	IP65 : protégé contre la poussière et contre les jets d'eau de toute direction.	IP65: geschützt gegen Staub und gegen Strahlwasser aus jeder Richtung.	IP65: protected against dust and against water jets from any direction.
Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afval)	Élimination correcte de ce produit (déchet d'équipements électriques et électroniques)	Korrekte Entsorgung dieses Produkts (elektromüll)	Correct disposal of this product (electrical & electronic equipment waste)
Beschermingsklasse I: het armatuur moet geaard worden.	Classe I : le luminaire doit être relié à la terre.	Schutzklasse I: die Leuchte muss geerdet werden.	Class I: the luminaire must be earthed.
GU10-lamp (reflectordiameter 50 mm) niet meegeleverd. Maximale belasting 10W. 220-240V~ 50Hz.	Lampe GU10 (diamètre de réflecteur 50 mm) non fournie. Charge maximale 10W. 220-240V~ 50Hz.	GU10-Leuchtmittel (Reflektordurchmesser 50 mm) nicht enthalten. Maximale Belastung 10W. 220-240V~ 50Hz.	GU10 lamp (50 mm reflector diameter) not included. Maximum load 10W. 220-240V~ 50Hz.
WAARSCHUWING ! Om elektrische schokken te voorkomen - Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.	ATTENTION ! Pour éviter un choc électrique - Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.	WARNUNG ! Um einen Stromschlag zu verhindern - Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung.	WARNING ! To prevent electrical shock - Always switch off electricity supply before installation and maintenance.

⚠ OPERATION ATTENTIONS



De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Onjuiste plaatsing kan ernstige letsels en/of schade veroorzaken.

L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Une mauvaise installation peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

The electrical installation should be carried out by qualified personal only, according to the regulations for electrical and mechanical safety in your country. Improper installation can result in serious injuries and/or damage to property.

INSTALLATION

NL	FR	DE	EN
1 Draai de schroeven van de frontring los en neem de ring en het glas weg.	Dévissez les vis de la bague avant et retirez la bague et le verre.	Lösen Sie die Schrauben des Frontrings und nehmen Sie Ring und Glas ab.	Undo the screws of the front ring and remove the ring and the glass.
2 Plaats de GU10-lamp in de fitting.	Placez la lampe GU10 dans la douille.	Setzen Sie das GU10-Leuchtmittel in die Fassung ein.	Fit the GU10 lamp into the lampholder.
3 Zet glas en ring terug en draai de vier schroeven kruislings vast: eerst twee tegenover elkaar tot 50%, dan de andere twee tot 70%, daarna alle vier volledig. Steek de stekker in een geaard stopcontact.	Remettez le verre et la bague, puis serrez les quatre vis en croix : d'abord deux vis opposées à 50%, puis les deux autres à 70%, enfin les quatre à fond. Branchez la fiche sur une prise avec terre.	Setzen Sie Glas und Ring wieder auf und ziehen Sie die vier Schrauben über Kreuz an: zuerst zwei gegenüberliegende zu 50%, dann die anderen zwei zu 70%, zum Schluss alle vier ganz. Stecken Sie den Stecker in eine Schutzkontaktsteckdose.	Refit the glass and the ring and tighten the four screws crosswise: first two opposite screws to 50%, then the other two to 70%, finally all four fully. Plug into an earthed socket outlet.

IP65



---0.5m

